

Water Purifier (กรองในตัว) 2 อุณหภูมิระบบ UF แบบต่อท่อประปา Model : WP9HC-UF

- สะอาด สะดวก ประหยัด ปลอดภัยปลอดสารตะกั่ว
- ประสิทธิภาพในการกรอง เมื่อน้ำกรองจากถังบรรจุน้ำ
- คุณภาพไส้กรองได้มาตรฐาน FDA / NSF จากสหรัฐอเมริกา

ระบบการกรอง 5 ชั้น (PP,CARBON,RESIN,UF,POST-CARBON)

- ชั้นที่ 1 ไส้กรอง Sediment Filter กรองฝุ่นผงละเอียด ที่ปะปนมากับน้ำได้เป็นอย่างดีสามารถกรองฝุ่นขนาด 5 ไมครอน
- ชั้นที่ 2 ไส้กรอง Pre-Carbon ด้วยคาร์บอนคุณภาพสูง ประสิทธิภาพในการกำจัดคลอรีน และสารอินทรีย์ในขณะให้น้ำไหลผ่าน
- ชั้นที่ 3 ไส้กรอง Softener Filter เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ(Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียมลงสู่น้ำ ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองมีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น
- ชั้นที่ 4 ไส้กรองหลัก Hollow Fiber Membranes Ultra Filtraion ขนาดการกรองน้ำที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน ข่าเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรียไวรัส, E-Coil, Samonella, Ciardia LamBlia
- ชั้นที่ 5 ไส้กรอง Inline Carbon CTO Filtler ขนาด 12 นิ้ว มีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่น สี ก๊าซ และปรับสภาพน้ำให้เป็นธรรมชาติ



Product Specifications	Water Dispenser
ยี่ห้อ	STANDARD
รุ่น/รายละเอียด	WP9HC-UF ตู้กรองน้ำดื่ม
ระบบจ่าย	น้ำร้อน 1 หัวก๊อก และ น้ำเย็น 1 หัวก๊อก
ถังบรรจุน้ำ	น้ำร้อน 2 ลิตร และ น้ำเย็น 4 ลิตร
อุณหภูมิความเย็น	≤ 10°C 2L/h
อุณหภูมิความร้อน	≥ 90°C 5L/h
ระบบทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์ นํ้ายา R-134A
ระบบทำความร้อน	Heater อัดโม่ติ (เพอร์โมสตรัก - Bi-Metal)
วัสดุถังน้ำร้อน-น้ำเย็น	Stainless Steel 304
วัสดุโครงสร้างภายนอก	โลหะเคลือบเงาและ ABS กระจก Z-ZERO ปลอดภัย ไม่ติดไฟ
กำลังการผลิตน้ำ	300 ลิตร/วัน
กำลังไฟ	220 วัตต์ : 50 เฮิร์ต
การกินไฟความเย็น	0.8 แอมป์ 85 วัตต์
การกินไฟความร้อน	500 วัตต์
ขนาด(กว้างหลักสูง)	310x310x1000 มม.
น้ำหนัก(กก.)	20 กก.
สี	เทา