

Treadmill

รุ่น JB 906



คุณสมบัติ

คุณสมบัติมาตรฐานรับรองทั่วไป

มีมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพพร้อมเอกสารรับรอง ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008 EN 957

คุณลักษณะโครงสร้างหลัก

เป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ควบคุมเชื่อมด้วยเครื่องกล

มีมาตรฐานระบบสีโครงสร้างพิเศษเฉพาะ เคลือบ 2 ชั้น (Proprietary two-coat powder process)

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดสายพานพื้นวิ่ง :	160 x 56 เซนติเมตร.
พื้นรองรับแรงกระแทก :	พื้นรองรับแรงกระแทกหนา 25 มิลลิเมตร / 1 นิ้ว
การยกกระดืบ :	ปรับความชันได้ 0 ถึง 20% รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม
ความเร็ว :	ปรับความเร็วได้ 1.0 ถึง 20 กม. ต่อ ชั่วโมง
ปุ่มกด :	เป็นระบบ Touch Screen มีปุ่มกดข้าม 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 ของการปรับค่าความชัน และความเร็ว
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ :	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ AC Motor 5.0 CHP
การควบคุมมอเตอร์ :	ระบบ AC Dynamic Response Drive System Mitsubishi inverter
การลดการกระแทก :	ระบบลดการกระแทกแบบ Ultra Zone Cushioning System
โปรแกรม :	มีโปรแกรมออกกำลังกาย 8 โปรแกรมสำเร็จรูป และมีโปรแกรม User 2
การวัดชีพจร :	วัดแบบมือจับสัมผัส
จอแสดงผล :	แสดงผลแบบ LED 7 ช่อง แสดงข้อมูล เวลา ความเร็ว ระยะทาง พลังงานที่สูญเสียความชัน อัตราการเต้นของหัวใจ
สัญญาณไฟ :	มีสัญญาณไฟเตือนบอกความปลอดภัยเป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง ของการปรับความเร็วและความชัน
ระบบความปลอดภัย :	มีระบบหยุดฉุกเฉิน Safety Key แบบระบบมือตบ
สายพาน :	ทอแบบ 2 ชั้น Habasit, 2-ply commercial grade
ขนาดลูกกลิ้งสายพาน :	หน้า – หลัง 3.5 นิ้ว
ระยะความสูงของพื้นวิ่ง :	ความสูงของพื้นวิ่งวัดจากพื้น 30 ซม.
อุปกรณ์เสริม :	มีช่องใส่สิ่งของ 2 ช่อง
น้ำหนักเครื่อง :	น้ำหนัก 227 กิโลกรัม หรือ 500 ปอนด์
น้ำหนักผู้ใช้ :	รับน้ำหนักได้สูงสุด 182 กิโลกรัม หรือ 400 ปอนด์
ขนาดเครื่อง :	ขนาดเครื่อง กว้าง 94 ซม. ยาว 227 ซม. สูง 155 ซม.
การใช้งานต่อเนื่อง :	ใช้งานได้ต่อเนื่อง 12-16 ชั่วโมง