



DS-500SR : Conference control unit

- เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
- มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- มีวอลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงประชุม
- มีช่องต่อไมโครโฟนประชุม 3 ช่อง โดยสามารถต่อได้มากถึง 60 ชุด และสามารถขยายได้ถึง 120 ชุดโดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กคือเป็นแบบ DIN 8 ๗๑ ความยาว 10 เมตร สำหรับต่อไปยังชุดประชุม
- สามารถปรับเลือกฟังก์ชันการทำงานได้ 3 โหมดการทำงาน ได้แก่
 1. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1 / 3 / 6 ชุด
 2. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ โดยตัวที่เปิดก่อนหน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
 3. ปรับเลือกให้ใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้อิสระไม่จำกัดจำนวน
 4. ปรับเลือกให้พูดได้เฉพาะประธาน
- มีช่อง USB/SD card สำหรับบันทึกเสียงสนทนาระหว่างการประชุม
- มีหน้าจอ LCD สำหรับแสดงการทำงานของระบบ

DS-500C / DS-500CL : Chairman Microphone unit DS-500D / DS-500DL : Delegate Microphone unit

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมโพวงแหวนแสดงการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 480 มิลลิเมตร และก้านไมโครโฟนความยาว 600 มิลลิเมตร สำหรับรุ่น DS-500CL, DS-500DL
- มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- DS-500C มีสวิตช์จัดการสนทนาสำหรับกวดการทำงานของผู้ร่วมประชุม
- มีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะจัดการการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังหูฟัง
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงหูฟัง
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กคือเป็นแบบ DIN 8 ๗๑ ความยาว 2 เมตร

DS-500SR Technical Specification

ผลตอบสนองความถี่	100Hz - 13.5 KHz
ขนาด [WxDxH]	480 x 260 x 66 mm.
น้ำหนัก	4.7 kg.

DS-500C / DS-500D Technical Specification

ไมโครโฟน	แบบคอนเดนเซอร์
ไมโครโฟนอินพุท	-47dB
ผลตอบสนองความถี่	100Hz - 10kHz
ลำโพงทนกำลังขับ	2 วัตต์ 8Ω
ขนาด [WxDxH]	190 x 110 x 60 mm.
น้ำหนัก	0.8 kg.